

# LS3008

防滑手持式掃描器

## 超值優選的防滑掃描器以實惠價格提供耐用品質

LS3008 防滑手持式掃描器能在較小的製造業或輕工業環境中，發揮其經濟實惠的功效及耐用品質。LS3008 專為每日使用而設計，提供同類型產品中最高層級的長時間工作效能。單板結構能避免使用排線連接多個電路板時容易出現故障的問題。專利的液態聚合物掃描技術能減少摩擦，減低產品磨損率。此掃描器的設計能禁得起日常碰撞對產品造成的損害，同時具有耐刮的強化玻璃出口視窗，適用於每日高品質的掃描工作。本產品也可以在多塵的環境中使用。另外，此掃描器內具有能夠承受清潔工作的密封構造；甚至能夠在清潔製程製造環境及醫院內消毒。

## 造就絕佳生產力的優秀功能

此裝置簡單易用、造型輕巧、符合人體工學，同時具備增加生產力的多項功能，即使沒有受過專業訓練的人也能輕鬆使用。任何物品角度都能輕鬆掃描 — 創新的多行式光柵掃描模式，免除傳統掃描器需要精確瞄準和定位的麻煩。本產品具備絕佳的動作容錯功能，使用者可以不間斷地快速掃描條碼，不出錯也不需要延遲等待。具備最佳化光學技術，即使是有毀損或印刷不精良的條碼，LS3008 每一次的掃描還是準確無虞。自動切換手持與免持模式的特性能減少需要的動作、減輕使用者的疲勞，同時將生產力提升到最高。

## 低總持有成本

LS3008 的設計兼具低總持有成本考量，讓您除了提升生產力之外，還可推動企業向前邁進。堅固的設計可大幅減少裝置停機時間。遠端掃描器管理 (RSM) 支援功能讓您可以從中央遠端位置探查、佈建和升級裝置，有效降低管理時間與成本。多種內建介面能配合您目前的主機系統，提供了真正簡單好用的隨插即用效能，將來系統升級亦可繼續搭配使用。再強壯的裝置也要有支援計畫，Symbol 的 Start Advance Exchange Support 合約提供的裝置替換服務，能在隔天送達替換產品，有效幫您增加運作時間及生產力。服務項目還包括 Symbol 獨一無二的 Comprehensive Coverage，延長產品正常的耗損時限，免費處理掃描零件、出口視窗、及其他內部與外部元件的意外損害，大大減低預料之外的維修花費。

有關防滑 LS3008 如何提高生產力及降低環境成本的更多資訊，歡迎您聯絡：+1.800.722.6234 或 +1.631.738.2400，也歡迎您上網查詢：[www.symbol.com/LS3008](http://www.symbol.com/LS3008)



### 功能

### 優點

單板結構	排除最容易出現故障的狀態；同時使用排線與多個電路板
耐摔規格：從 6.5 呎/2 公尺高處自由落體至水泥地面 (室溫)，仍能正常操作	提供最頂級的可靠度和運作時間
IP53 密封規格	針對清潔製程及醫院環境進行清潔與消毒後仍可順利使用
液態聚合物掃描零件 (含終身保固)	減少摩擦及磨損，提供出色的耐用品質與可靠度
0 至 19 吋的寬廣工作範圍	讓您可以舒適自在地直接進行掃描
能讀取細至 3 密爾的條碼	掃描較細的條碼也可輕鬆不費力
耐刮的強化玻璃出口視窗	持續提供可靠的掃描水準
優異的動作容錯技術	讓您可以不間斷地快速掃描，不需延遲等待；減輕疲勞並增加生產力
多行式光柵掃描模式	提供優質的掃描效能，免除精確瞄準和定位的麻煩；精確捕捉細微、成堆、或是印刷不精良的條碼
多種內建介面，包括 RS232、USB、KBW (鍵盤並聯)	簡化安裝程序及整合程序；確保產品今後與主機/POS 的相容性
遠端掃描器管理 (RSM) 支援	從中央遠端位置探索、提供及更新裝置，大幅減輕管理精力及成本
可選用免手持固定掃描座模式	免持及手動模式的輕鬆切換特性更能毫不費力地增加生產力

## LS3008 的規格重點

### 外型特性

尺寸：	6.7 吋高 x 3.7 吋寬 x 2.7 吋深 17 x 9.3 x 6.8 公分 (高 x 寬 x 深)
重量：	約 6.4 盎司/181 克
電壓與電流：	5 +/- 10%VDC @ 140 mA (待命電流：<35 mA)
顏色：	黃色/曙光黑
效能特性	
光源：	650 nm 雷射二極體
馬達頻率：	50 Hz
解碼速率：	每秒 200 次
光源傾斜/上下偏斜/ 左右偏斜：	+/- 35°、+/- 60°、+/- 60°
額定操作距離：	13 密爾 (100% UPC/EAN)：0 至 19 吋 (48.25 公分) 5 密爾 (Code 39)：1.25 至 5.25 吋 (3.17 至 13.33 公分)
列印對比：	25% 最小反射比
動作容錯：	水平速度：200 吋 (508 公分)/秒 垂直速度：200 吋 (508 公分)/秒 角度速度：200 吋 (508 公分)/秒
解碼功能：	UPC/EAN 及補充條碼、Code 39、Code 39 Full ASCII、 Tri-optic Code 39、RSS Variants、UCC/EAN 128、 Code 128、Code 128 Full ASCII、Code 93、Codabar (NW1)、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5 MSI、Codell、 IATA、Bookland EAN、Code 32
支援介面：	RS-232C (Standard、Nixdorf、ICL 與 Fujitsu)；IBM 468x/469x、鍵盤並聯；USB (Standard、IBM SurePOS、 Macintosh)；Laser/Wand Emulation；另外還有 Synapse Adaptive Connectivity 提供以上裝置連線，加上其他非 標準型的介面

### 使用環境

作業溫度：	華氏 32 度至 122 度/攝氏 0 度至 50 度
儲存溫度：	華氏零下 40 度至 158 度/攝氏零下 40 度至 70 度
濕度：	5% 至 95%，非凝結
耐摔規格：	在室溫從 6.5 呎/2 公尺高處重複掉落至水泥地面， 在其他操作溫度下從 6 呎/1.825 公尺高處重複掉落至 水泥地面，仍能正常操作。
環境密封：	使用 IP53 密封標準，有效防塵防水
環境照明：	可直接暴露於一般室內照明狀況，以及室外直接日照
符合法令	
電氣安全：	獲得 UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950 認證
EMI/RFI:	FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、Australian SMA
雷射安全性：	CDRH Class II、IEC Class 2

### 附件

架設選項：	可調整高度的固定掃描座：5 至 10 吋/12.7 至 25.4 公分， 可調整角度為 0° 至 90°；桌立式和壁掛式 固定座；附有鍊子及栓環的 掃描器套
-------	---

電源供應器：	電源供應器提供電源至不靠主機纜線供電的應用
--------	-----------------------

### 保固

根據 Symbol 硬體保固聲明的條款，保證 LS3008 手持式掃描器產品無製造或材料方面的瑕疵，擔保期間從交貨日期起為期三年。

液態聚合物掃描零件包含終身有限保固。

若需要完整的 Symbol 硬體產品保固聲明，請造訪網站：  
<http://www.symbol.com/warranty>

## 關於 Symbol Technologies

Symbol Technologies, Inc. 以 The Enterprise Mobility Company™ 著稱，其供應的產品與解決方案，能即時地在商務活動定點上進行資訊擷取、傳遞和管理的收送，是企業行動通訊市場中公認的世界領導先驅。Symbol 的企業行動通訊解決方案整合了先進的資料擷取產品、無線射頻識別科技、移動運算平台、無線基礎架構、行動通訊軟體和世界頂級的服務計畫。Symbol 的企業行動通訊產品和解決方案已通過考驗，證實可以協助全球領先企業提高員工生產力、降低營運成本、改善營運效率並達成競爭優勢。如需更多資訊，請造訪以下網站：[www.symbol.com](http://www.symbol.com)

**symbol**  
The Enterprise Mobility Company™

### 企業總部

Symbol Technologies, Inc.  
One Symbol Plaza  
Holtsville, NY 11742-1300  
電話：+1.800.722-6234  
+1.631.738.2400  
傳真：+1.631.738.5990

### 亞太地區

Symbol Technologies Asia, Inc.  
(Singapore Branch)  
Asia Pacific Division  
230 Victoria Street #12-06/10  
Bugis Junction Office Tower  
Singapore 188024  
電話：+65.6796.9600  
傳真：+65.6796.7199

### 歐洲、中東與非洲

Symbol Technologies  
EMEA Division  
Symbol Place, Winnersh Triangle  
Berkshire, England RG41 5TP  
電話：+44.118.9457000  
傳真：+44.118.9457500

### 北美、拉丁美洲與加拿大

Symbol Technologies  
The Americas  
One Symbol Plaza  
Holtsville, NY 11742-1300  
電話：+1.800.722.6234  
+1.631.738.2400  
傳真：+1.631.738.5990

### Symbol 網站

如果您需要 Symbol 全球子公司與商業夥伴的完整清單，請造訪我們的網站：  
[www.symbol.com](http://www.symbol.com)  
電子郵件：  
info@symbol.com



DS-LS3008 07/06 CT

零件編號：DS-LS3008，2006 年 7 月於美國印製，© 2006 Symbol Technologies, Inc. 所有權利均予保留。Symbol 是 ISO 9001 及 ISO 9002 UKAS、RVC 與 RAB 註冊公司，認證範圍依其定義而定。規格若有變更，恕不另行通知。Symbol® 為 Symbol Technologies, Inc. 之已註冊商標。其他所有商標與服務標誌為其個別所有人之財產。有關貴國境內本公司系統、產品、或服務狀況，以及特定資訊，請聯繫當地 Symbol Technologies 分公司或事業夥伴。