



SL3100-LR 工业型 Hand-Held Laser Scanner

电气参数

输入电压：DC 5v
最大功耗：max 60mA
静态电流：20mA

光学参数

可见激光：670nm
扫描速率：100 线 / 秒
译码速率：250 次 / 秒
扫描倾角：正负 60°
读码斜角：正负 30°
读码曲度：15°
读码宽度：36cm

可支持条码种类：

ChinesePost; Codebar;
Code39; Code128, Ean8;
Ean13, Ean128; ISBN; ISSN;
Industria12of5,
Interleaved 2of5;
MSI/Plessey;
UPC

环境规格

操作温度：0-40°
贮藏温度：-10-60°
操作湿度：20-80%
贮藏湿度：20-90%
光照强度：最大 3.0 lux
光反射强度：最大 50.0 lux
冲击测试：2 米自由落体
震动测试：12-100Hz with 2G

物理特性

尺寸：70×70×170mm
材料：PS; PC, ABS
净重 145g
线长 3.2 米
键盘口 mini DIN6
串口 DB9 (MALE)
USB 口 USB-A (2.0)

激光标准

激光一级标准

功能参数：

扫描模式：手动，自动
产品设置：超过 300 项参数设置
数据可任意编辑
支持接口：XT/AT and PS2,
RS232, USB, RS485, TTL232
读码精度达到 3mil 以上
采用法国进口开关，机械寿命达到
1000万次，适用于任何复杂及
强光环境，
线材采用 PU 料，可任意拉扯及扭
曲
内嵌 32 位处理器，高速译码。

HandHeld Reader