

SCANLOGIC

SL8800

Hand-Held Laser Scanner

超性价比



三个月包换，两年免费维修，终生维护

SCANLOGIC



SL8800

Hand-Held Laser Scanner

电气参数

输入电压: DC 5v
最大功耗: max 60mA
静态电流: 20mA

光学参数

可见激光: 650nm
扫描速率: 100线/秒
译码速率: 200次/秒
扫描倾角: 正负60°
读码倾角: 正负30°
读码宽度: 36cm

可支持条码种类:

Chinsepst; Codebar;
Code39; Code128; EAN8;
EAN13; ISBN; ISSN;
Industrial 2of5;
Inteleaved 2of5;
MSI/Plessey;
UPC

环境规格

操作温度: 0-40°
贮藏温度: -10-60°
操作湿度: 20-80%
贮藏湿度: 20-90%
光照强度: 最大3.0lux
光反射强度: 最大50.0lux
冲击测试: 2米自由落体
震动测试: 12-100Hz with 2G

物理特性

尺寸: 70X70X170mm
材料: PS; PC; ABS
净重: 145g
线长: 2米
键盘口 miniDIN6
串口 DB9(MALE)
USB口 USB-A (2.0)

激光标准

激光一级标准

功能参数:

扫描模式: 手动、自动
产品设置: 超过300项参数设置
数据可任意编辑
支持接口: XT/AT and PS2,
RS232, USB, RS485, TTL232
读码精度达到4mi/以上
采用法国进口开关, 机械寿命达到
1000万次, 适用于任何复杂及强光
环境。
误码率: 1/3000000