

TEC

B-452HS 标签打印机

完 / 美 / 品 / 质 / 用 / 心 / 制 / 造

★ 超清晰高品质

★ 最适合于小标签打印



TOSHIBA TEC CORPORATION

TOSHIBA TEC

setting the standards

● 印制高清晰度的
图形、标志、文本
和条码

● 电子业

UL/C-UL 制作标签,
产品铭牌, 打印线
缆标签, 小标签

● 制药业

注意标签, 图示和
小字符指示标签

特别适合小标签的打印



打 印

- ☐ 热转印打印
- ☐ 处 理 模 式: 批处理/剪切/剥离
- ☐ 分 辨 率: 600dpi(23.6点/毫米)
- ☐ 最大有效打印宽度: 103.6毫米
- ☐ 最大打印速度: 50.8毫米/秒

标 签

- ☐ 类 型: 标签
- ☐ 宽 度: 25.4-110毫米
- ☐ 长 度: 5-200毫米
- ☐ 厚 度: 0.1-0.17毫米
- ☐ 纸卷外径: 最大150毫米

格 式

- ☐ 字 符 类 型: 数字字符, 符号和特殊字符
- ☐ Bitmap 字体: 20种(包括EURO) Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite
- ☐ 矢 量 字 体: 7种(包括EURO) Helvetica, Times Roman, POP fonts, Price fonts
- ☐ 可写字符空间: 832KB
- ☐ True Type 字符: 能被作为可选字体存储。TEC可选20种True字符。
- ☐ 条 码 类 型: UPC/EAN/JAN, Code39, Code93, Code128, NW7, MSI, ITF, EAN128, POSTNET, RM4SCC
- ☐ 二 维 码 类 型: Datamatrix, PDF417, Maxicode, QR code, Customer barcode
- ☐ 字符和条码的可旋转角度: 0度, 90度, 180度, 270度
- ☐ 图 形 支 持: BMP, PCX

B-452HS 标签打印机 技术精湛 清晰质优

碳 带

- ☐ 宽 度: 60-110米
- ☐ 长 度: 270米

接 口

- ☐ 2个串行端口: RS232C, 键盘接口
- ☐ 1个并行端口: Centronics 接口
- ☐ 1个键盘接口
- ☐ 1个扩展I/O端口

存储器

- ☐ 内部存储器: 2MB闪存

电 源

- ☐ 电 源: 220-240 VAC, 50Hz

外 形

- ☐ 结构: 245毫米(高)×270毫米(宽)×200毫米(长)
(带支架410毫米长)
- ☐ 重量: 7.5公斤 (不包括标签和碳带)

环 境

- ☐ 工作温度: 5-40°C
- ☐ 相对湿度: 25-85%RH (无凝结)

选 件

- ☐ B-7204-QM: 切刀
- ☐ B-7904-H-QM: 剥离器
- ☐ KB-80-QM: 外置独立键盘

● 本公司对产品技术指标等内容具有全面解释和更改的权利

TEC

<http://www.toshiba-tec.com.cn>