



TTP-244ME 系列

工業級 · 熱轉印 條碼列印機

工業等級 操作簡單 中文化介面

TSC™TTP-244ME 是一部專為工業環境所設計的條碼列印機，它採用**鐵製外殼**，可以防止外力的撞擊與灰塵的侵入，在機器的上方，我們特別設計**透明視窗**，方便您隨時檢查碳帶及紙張的使用情形，此外，**TSC™TTP-244ME** 亦提供**自動切刀**的選購，方便您裁切厚度高達**280P(g/m²)**各式標籤。

TSC™TTP-244ME在操作上也相當容易，它配備**中文化LCD控制面板**，可以顯示關於條碼機的各種訊息及功能，例如列印標籤張數、碳帶用盡、紙張用盡、印字頭未關、切刀控制...等等。

TSC™TTP-244ME 亦提供**自動測紙功能**，在您每次更換紙張時，不必重新設定而造成紙張浪費；獨特的**碳帶平衡機構設計**，使得碳帶的更換更為容易，不易造成碳帶皺摺的困擾。

TTP-244ME 特色包含：

- ▶ **203 DPI 解析度**，每秒4"列印速度
- ▶ **512KB Flash ROM, 2MB DRAM 記憶體**
- ▶ **中文化 LCD 顯示控制面板**
- ▶ **內建 100 ~ 240V 自動切換電源供應**
- ▶ **同時提供 Centronics & RS-232 通訊介面**
- ▶ **支援 ODBC 資料庫中文條碼標籤設計軟體及 Windows Drivers 95,98,NT4.0,Me,2000**

適用範圍包含電子、家電、通訊產品的規格標籤、說明標籤、外箱標籤，票務收據，服飾業吊牌、吊貼等各種中英文文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。



TTP-244ME

TTP-243M

TTP-342M



		TTP-244ME	TTP-243M	TTP-342M
基本規格	列印模式	熱轉式 / 熱感式(自動偵測模式)		
	解析度	203 dpi (8 dots / mm)	230 dpi (8 dots / mm)	300 dpi (12 dots / mm)
	列印速度	每秒4" (100mm)	每秒4" (100mm)	每秒2" (50.8mm)
	列印寬度	25 mm(1")~104 mm (4.09")		
	列印長度	6 mm(0.24")~2,286 mm (90")	6 mm(0.24")~2,286 mm (90")	6 mm(0.24")~1.016 mm (40")
	記憶體	512KB Flash ROM, 2MB DRAM	1MB Flash ROM, 2MB DRAM	1MB Flash ROM, 2MB DRAM
	感測器	紙張間距, 紙張用盡, 碳帶用盡, 黑標, 印字頭抬起		
	自動剝離功能	無	標準	標準
	外 殼	金屬結構含透明視窗		
	操作面板	中文LCD顯示器(122 x 32 pixel), LED指示燈 (電源, 錯誤, 待機), 按鍵(暫停, 出紙, 設定)		
	尺 寸	295mm W x 360mm D x 220mm H (11.6" W x 14.2" D x 8.7" H)		
	淨毛重	淨重 = 9.2kg, 毛重 = 11.2kg		
	指令集	TSPL		
	RTC	無	標準	標準
操作特色	通訊介面	RS232, Centronics Parallel Ports 並存		
	軟 體	Label View XLT+, Nice Label (選購), Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000(可在文書軟體產生條碼), Windows DLL		
	操作溫度	5℃ ~ 40℃		
	儲存溫度	-10℃ ~ 60℃		
	電氣規格	100 ~ 240V 交直流通用自動轉換電源供應		
	安規認證	CE, FCC Class A, UL, CUL, TUV		
耗 材	紙張厚度	0.06mm ~ 0.25mm (0.002" ~ 0.01")		
	紙張類型	紙捲式, 標籤式(連續紙, 間距紙, 摺疊紙, 票券, 吊牌...等)		
	紙張寬度	25.4mm ~ 116mm (1" ~ 4.4")		
	最大紙捲尺寸	203mm 外徑 (8" 外徑) 搭配 25mm(1") 或 76mm(3") 紙芯		
	碳帶軸心尺寸	25.4mm (1")		
	碳帶寬度	25.4mm ~ 110mm (1" ~ 4.33")		
	最大碳帶長度	300m		
條 碼	一維條碼	Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Code 11, Codebar, " "interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET"		
	二維條碼	PDF-417, Maxicode, DataMatrix		
字 型	內建字型	5種內建字型(字型大小由0.059"~0.23"), Windows字型可透過軟體下載使用		
	字型旋轉	0° , 90° , 180° , 270°		
圖 形	圖形種類	支援pcx, bmp, jpg等圖形檔案格式, 圖形可透過軟體自由放大、縮小、旋轉		
選購配件	單機操作鍵盤	KU-007 Plus 可程式化, 中文顯示鍵盤		
	自動切刀	4"寬 (紙張厚度 <= 0.25mm)		
	國際字型	繁體中文, 簡體中文, 日文漢字, 韓文字型卡		
	記憶體擴充	記憶體最大可擴充至8MB Flash ROM		